

Rowmark | Ultra-Mattes Front



DESCRIPCIÓN

Planchas de acrílico laminado. Para grabado frontal y corte con pantógrafo.

Rowmark | Ultra-Mattes Front

CARACTERÍSTICAS

CARACT. PRINCIPALES	MATERIALES / DATOS TÉCNICOS
Acabados	mate
Medidas de la plancha	610 x 1238 mm
Grosor (2 capas)	1,6mm (ref. Rowmark 322 - ref. Framun 3-XXX) 3,2 mm (ref. Rowmark 342 - ref. Framun 3-XXX-3) (No estándar Framun: disponible en 3 capas ref. 343)
Uso	Rotulación de interiores y exteriores Rotulación táctil Identificación personal
Grabado	Pantógrafo
Profundidad de corte	0,30 mm
Compatible con	Sierra Fresa Biseladora Plegadora en caliente Serigrafía Termoimpresión Grabado de detalles finos Adhesión Resistencia UV Grabado Baille

Rowmark | Ultra-Mattes Front

Propiedades físicas		
Momento de fuerza IZOD Muesca a 22,78°C	1,10 ft lbs/in	D-256
Fuerza tensil Hasta rotura Elongación antes de rotura	5.500 psi 50%	D-638 D-638
Fuerza flexural Carga hasta estirar la superficie externa 5%	10.300 psi	D-790
Densidad relativa	1,15	D-792
Dureza Rockwell	M45	D-785
Temperatura de deflección Temperatura a la cual el material deflecta 0,254mm a 264 psi	79,44°C	D-648
Coefficiente de expansión térmica inc/inc/°F	5,0 x 10 ⁻⁵	D-696
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 1Kg)	97,78°C	D-1525
Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 5Kg)	86,11°C	

Rowmark | Ultra-Mattes Front

COLORES DISPONIBLES

					
Red / White	Red / Yellow	Dusty Rose / White	Ruby / White	Garnet / Ash	Canyon / Ash
322602 1/16" 2-Ply 342602 1/8" 2-Ply 343602 1/8" 3-Ply	322607 1/16" 2-Ply 342607 1/8" 2-Ply 343607 1/8" 3-Ply	322662 1/16" 2-Ply 342662 1/8" 2-Ply 343662 1/8" 3-Ply	322632 1/16" 2-Ply 342632 1/8" 2-Ply 343632 1/8" 3-Ply	322642 1/16" 2-Ply 342642 1/8" 2-Ply 343642 1/8" 3-Ply	322862 1/16" 2-Ply 342862 1/8" 2-Ply 343862 1/8" 3-Ply
					
Canyon / Cement	Yellow / Black	Safety Yellow / Black	Bright Green / White	Celadon Green / White	Hunter Green / White
322823 1/16" 2-Ply 342823 1/8" 2-Ply 343823 1/8" 3-Ply	322704 1/16" 2-Ply 342704 1/8" 2-Ply 343704 1/8" 3-Ply	322794 1/16" 2-Ply 342794 1/8" 2-Ply 343794 1/8" 3-Ply	322932 1/16" 2-Ply 342932 1/8" 2-Ply 343932 1/8" 3-Ply	322972 1/16" 2-Ply 342972 1/8" 2-Ply 343972 1/8" 3-Ply	322992 1/16" 2-Ply 342992 1/8" 2-Ply 343992 1/8" 3-Ply
					
Hunter Green / Gold	Black Forest Green / White	Sea Grey / White	Balsam / Ash	Teal / White	Ocean Blue / White
322997 1/16" 2-Ply 342997 1/8" 2-Ply 343997 1/8" 3-Ply	322902 1/16" 2-Ply 342902 1/8" 2-Ply 343902 1/8" 3-Ply	322312 1/16" 2-Ply 342312 1/8" 2-Ply 343312 1/8" 3-Ply	322942 1/16" 2-Ply 342942 1/8" 2-Ply 343942 1/8" 3-Ply	322962 1/16" 2-Ply 342962 1/8" 2-Ply 343962 1/8" 3-Ply	322592 1/16" 2-Ply 342592 1/8" 2-Ply 343592 1/8" 3-Ply
					
Blue / White	Blue / Yellow	Sapphire / White	Blueberry / Gold	Blueberry / White	China Blue / White
322512 1/16" 2-Ply 342512 1/8" 2-Ply 343512 1/8" 3-Ply	322517 1/16" 2-Ply 342517 1/8" 2-Ply 343517 1/8" 3-Ply	322562 1/16" 2-Ply 342562 1/8" 2-Ply 343562 1/8" 3-Ply	322527 1/16" 2-Ply 342527 1/8" 2-Ply 343527 1/8" 3-Ply	322542 1/16" 2-Ply 342542 1/8" 2-Ply 343542 1/8" 3-Ply	322382 1/16" 2-Ply 342382 1/8" 2-Ply 343382 1/8" 3-Ply
					
Ash / Garnet	Ash / Cinder	Sandalwood / Canyon	Sandalwood / Balsam	Parchment / Black	Ivory / DarkBrown
322246 1/16" 2-Ply 342246 1/8" 2-Ply 343246 1/8" 3-Ply	322244 1/16" 2-Ply 342244 1/8" 2-Ply 343244 1/8" 3-Ply	322218 1/16" 2-Ply 342218 1/8" 2-Ply 343218 1/8" 3-Ply	322219 1/16" 2-Ply 342219 1/8" 2-Ply 343219 1/8" 3-Ply	322814 1/16" 2-Ply 342814 1/8" 2-Ply 343814 1/8" 3-Ply	322228 1/16" 2-Ply 342228 1/8" 2-Ply 343228 1/8" 3-Ply

Rowmark | Ultra-Mattes Front


COLORES DISPONIBLES



322832 1/16" 2-Ply
342832 1/8" 2-Ply
343832 1/8" 3-Ply




322838 1/16" 2-Ply
342838 1/8" 2-Ply
343838 1/8" 3-Ply




322802 1/16" 2-Ply
342802 1/8" 2-Ply
343802 1/8" 3-Ply




322595 1/16" 2-Ply
342595 1/8" 2-Ply
343595 1/8" 3-Ply




322206 1/16" 2-Ply
342206 1/8" 2-Ply
343206 1/8" 3-Ply




322205 1/16" 2-Ply
342205 1/8" 2-Ply
343205 1/8" 3-Ply




322204 1/16" 2-Ply
342204 1/8" 2-Ply
343204 1/8" 3-Ply




322217 1/16" 2-Ply
342217 1/8" 2-Ply
343217 1/8" 3-Ply



322236 1/16" 2-Ply
342236 1/8" 2-Ply
343236 1/8" 3-Ply




322238 1/16" 2-Ply
342238 1/8" 2-Ply
343238 1/8" 3-Ply



322392 1/16" 2-Ply
342392 1/8" 2-Ply
343392 1/8" 3-Ply



322413 1/16" 2-Ply
342413 1/8" 2-Ply
343413 1/8" 3-Ply




322432 1/16" 2-Ply
342432 1/8" 2-Ply
343432 1/8" 3-Ply



322302 1/16" 2-Ply
342302 1/8" 2-Ply
343302 1/8" 3-Ply



322842 1/16" 2-Ply
342842 1/8" 2-Ply
343842 1/8" 3-Ply



322423 1/16" 2-Ply
342423 1/8" 2-Ply
343423 1/8" 3-Ply



322402 1/16" 2-Ply
342402 1/8" 2-Ply
343402 1/8" 3-Ply




322407 1/16" 2-Ply
342407 1/8" 2-Ply
343407 1/8" 3-Ply



322417 1/16" 2-Ply
342417 1/8" 2-Ply
343417 1/8" 3-Ply



322774 1/16" 2-Ply
342774 1/8" 2-Ply
343774 1/8" 3-Ply



322384 1/16" 2-Ply
342384 1/8" 2-Ply
343384 1/8" 3-Ply

Rowmark | Ultra-Mattes Front

Las planchas ULTRA-MATTES (grabado frontal) reblandece a unos 93 °C lo suficiente para que sea posible plegarla según se desee. Puede trabajarse con fresadora, sierra circular, se puede adherir, pero no se puede guillotinar.

Para obtener una mejor presentación, se recomienda pulir los bordes aserrados de materiales de 3,0mm o más.

La inflamabilidad del material de base y de las capas de acabado han sido testadas por Underwriters Laboratories, obteniendo ambos una calificación de 94HB en el test UL94.

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.