

Rowmark | The Naturals



## DESCRIPCIÓN

Planchas de acrílico microsuperficie impactado con apariencia y textura de materiales naturales para grabar y cortar con láser y fresadora cnc.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CARACT. PRINCIPALES	MATERIALES / DATOS TÉCNICOS
Acabados	Texturizado
Tamaño de la plancha	613 x 1238 mm
Grosor	
2 capas	1,6 mm 3,2 mm
Profundidad de grabado	0,30 mm
Grabado	Pantógrafo
Uso	Rotulación de interiores y exteriores Identificación personal Rotulación de áreas recreativas Proyectos artísticos y de artesanía Decoración y adornos Trofeos, reconocimiento y placas
Compatible con	Buril Sierra Guillotina Biseladora Plegadora en caliente Serigrafía Grabado de detalles finos Termoimpresión Adhesión Corte láser

## Rowmark | The Naturals

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	MÉTODO ASTM
Momento de fuerza IZOD Muesca a 22,78°C	0,152 Kg/m	D-256
Fuerza tensil Hasta rotura Elongación antes de rotura	5.500 psi 50%	D-638
Fuerza flexural Carga hasta estirar la superficie externa 5%	10.300 psi	D-790
Densidad relativa	1,15	D-792
Dureza Rockwell	M45	D-785
Temperatura de deflección Temperatura a la cual el material deflecta 0,254mm a 264 psi	79,44°C	D-648
Coefficiente de expansión térmica Inc/inc/°F	5.6 x 10-5	D-696
Punto de reblandecimiento Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 1Kg) Vicat Temperatura para que la aguja penetre 1mm (32°C/h, 5Kg)	97,78°C 86,11°C	D-1525 D1525

## Información adicional\_































The Naturals reblandece a una temperatura 93,33°C suficiente para plegarla. Se puede aserrar, perforar y pegar.

El material de base ha pasado un test de inflamabilidad en los Underwriters Laboratories, obteniendo una calificación de 94HB del test UL94.

Ver la propuesta 65 de California.

## Rowmark | The Naturals

### COLORES DISPONIBLES

 <p><b>Midnight Leather Texture / White</b></p> <p>TN922402 1/16" 2-Ply TN942402 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Stone Grey Leather Texture / Black</b></p> <p>TN922304 1/16" 2-Ply TN942304 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Tobacco Leather Texture / White</b></p> <p>TN922812 1/16" 2-Ply TN942812 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Vanilla Leather Texture / Black</b></p> <p>TN922854 1/16" 2-Ply TN942854 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Whitewash / Black</b></p> <p>TN922234 1/16" 2-Ply TN942234 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Whitewash / White</b></p> <p>TN922232 1/16" 2-Ply TN942232 1/8" 2-Ply</p>
 <p><b>Mojave Black / White</b></p> <p>TN922422 1/16" 2-Ply TN942422 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Mojave Black / Black</b></p> <p>TN922424 1/16" 2-Ply TN942424 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Burnt Sienna / Ash</b></p> <p>TN922822 1/16" 2-Ply TN942822 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Burnt Sienna / Beige</b></p> <p>TN922828 1/16" 2-Ply TN942828 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Aspen Grey / Light Grey</b></p> <p>TN922323 1/16" 2-Ply TN942323 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Aspen Grey / Black</b></p> <p>TN922324 1/16" 2-Ply TN942324 1/8" 2-Ply</p>
 <p><b>Black Galaxy / White</b></p> <p>TN922412 1/16" 2-Ply TN942412 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Black Galaxy / Black</b></p> <p>TN922414 1/16" 2-Ply TN942414 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Celestial Grey / White</b></p> <p>TN922312 1/16" 2-Ply TN942312 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Celestial Grey / Grey</b></p> <p>TN922313 1/16" 2-Ply TN942313 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Solarius Stone / Parchment</b></p> <p>TN922818 1/16" 2-Ply TN942818 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Solarius Stone / Black</b></p> <p>TN922814 1/16" 2-Ply TN942814 1/8" 2-Ply</p>
 <p><b>Luna White / White</b></p> <p>TN922212 1/16" 2-Ply TN942212 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Luna Pearl / Black</b></p> <p>TN922214 1/16" 2-Ply TN942214 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Carbon Ash / White</b></p> <p>TN922192 1/16" 2-Ply TN942192 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Carbon Ash / Black</b></p> <p>TN922194 1/16" 2-Ply TN942194 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Barnwood Grey / White</b></p> <p>TN922162 1/16" 2-Ply TN942162 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Barnwood Grey / Charcoal</b></p> <p>TN922168 1/16" 2-Ply TN942168 1/8" 2-Ply</p>
 <p><b>Natural Teak / Ash</b></p> <p>TN922172 1/16" 2-Ply TN942172 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Natural Teak / Brown</b></p> <p>TN922178 1/16" 2-Ply TN942178 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Brazilian Cherry / Ash</b></p> <p>TN922022 1/16" 2-Ply TN942022 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Brazilian Cherry / Copper</b></p> <p>TN922028 1/16" 2-Ply TN942028 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Beechwood / Ivory</b></p> <p>TN922134 1/16" 2-Ply TN942134 1/8" 2-Ply</p>	 <p><b>Beechwood / Brown</b></p> <p>TN922138 1/16" 2-Ply TN942138 1/8" 2-Ply</p>

**Rowmark | The Naturals**

**NOTA**

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.